Dados gerais

Número de produto	22601030
Nome do produto	HSAJET® MCX Satellite 1.5" Printhead (3 pens) SC
Fabricante	HSA Systems A/S (Projetado na Dinamarca)

Recursos de impressão

Tecnologia	HP TIJ 2.5 w. smart card technology
Distância de impressão	0,5-5,0 mm (from nozzle to surface)
Altura de impressão	Até 38.1 mm (1,5") (3 canetas)
Comprimento máximo	Até 4,0 m @ 200 dpi | 2,7 m @ 300 dpi
Velocidade de impressão	Até 180 m/min @ 300 x 300 dpi
Frequência	18 kHz
Resolução	Horizontal: de 100 a 2400 dpi (dpi variável) Vertical: 300 ou 600 dpi
Gestão de cartuchos de tinta	Detecção automática de cartucho de tinta, ajuste automático dos parâmetros de tinta, monitoramento do nível de tinta, avisos personalizados de nível de tinta
Reversão do encoder	Detecção da posição de impressão permitindo reiniciar a impressão na posição correta
Costura pronta para uso (fora da caixa)	A impressora já vem pré-costurada e pode ser ajustada finamente a partir do controlador.

Opções de layout

Conteúdo	Códigos de barras, texto alfanumérico em todos os idiomas, datas, contadores, códigos de turno, gráficos, suporte total a Unicode (consulte a folha de dados do software MCX para obter mais detalhes)

Interface

DVI-I Dual Link (24+5) Fêmea	Conexão da Unidade Principal
Sensor	Sensor embutido
Indicador LED	Status da impressora

Estrutura

Distância de Instalação	Até 8 metros entre os cabeçotes de impressão
Carcaça	Alumínio anodizado, preto e natural
Base	Alumínio tratado com CrN
Dimensões	120,5 x 116,6 x 124,8 mm (PxLxA)
Peso	0,98 kg (somente produto)

As impressoras HSAJET® MCX com cabeçotes de impressão Satellite são pequenas, flexíveis e poderosas, ideais para aplicações de codificação e marcação, oferecendo qualidade de impressão premium a alta velocidade.

Até quatro cabeçotes de impressão MCX Satellite individuais podem ser conectados à Unidade Principal MCX Satellite. Isso permite a impressão em até quatro áreas diferentes de um objeto a partir de um único Controlador Touch MCX 4,3".

Requisitos Elétricos

Alimentação	Alimentado por MCX Satellite Main Unit

Conformidade e Regulamentos

Em conformidade com as diretivas	CE e UKCA

Na caixa

22601030	HSAJET® MCX Satellite 1.5" Printhead (3 pens) SC

Peças do Sistema de Impressão Satellite MCX

Peças Necessárias (dependendo da configuração)	HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller (versão padrão ou de montagem em painel) HSAJET® MCX Satellite Printheads (1 a 4 canetas) HSAJET® MCX Satellite Main Unit MCX UniDraw para Windows Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto (1, 3, 5 ou 10 m) Cables DVI/I (24+5) M-M, (2, 3 and 5 m)*
Cartuchos de tinta	Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai com cartão inteligente disponível em preto, branco e várias cores para a maioria dos substratos (consulte outro folheto) Disponível fornecimento de tinta a granel
Cartuchos de tinta	HSAJET® MCX I/O Interface Box ensor, encoder e sinal luminoso Grande seleção de suportes para instalação em linhas de produção (ver lista de acessórios)

*Utilizar apenas com cabos fornecidos e aprovados pela HSA Systems

As informações apresentadas nesta ficha técnica são obtidas em condições específicas. Nenhuma garantia é dada quanto à acuracidade total das informações.
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas funcionalidades do produto e no conteúdo desta ficha técnica sem aviso prévio.

HSA Systems A/S | Herluf Trolles Vej 116C | DK-5220 Odense SØ
www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com | +45 6610 3401