

### Allgemeine Daten

Produktnummer	22501040
Produktname	HSAJET® Compact MCX 2.0" Printer (4 pens) SC
Hersteller	HSA Systems A/S

### Druckfunktionen

Technologie	HP TIJ 2.5 mit Smartcard-Technologie
Druckabstand	0,5-5,0 mm (von der Düse zur Produktoberfläche)
Druckhöhe	Bis zu 50,8 mm (2") (4 Kartuschen)
Max. Drucklänge	Bis zu 4,0 m bei 200 dpi   2,7 m bei 300 dpi
Frequenz	18 kHz
Auflösung	Horizontal: von 100 bis 2400 dpi (variable dpi) Vertikal: 300 oder 600 dpi
Smartcard-Funktionen	Automatische Erkennung von Tintenpatronen, automatische Anpassung der Tintenparameter, Überwachung des Tintenstands
Encoder-Rollback (Rücklauffunktion)	Erkennung der Druckposition ermöglicht Neustart des Drucks an der richtigen Position
Voreingestelltes Zusammenfügen	Der Drucker ist voreingestellt (stitching) und kann über den Controller feinjustiert werden.

### Layout-Optionen

Inhalt	Barcodes, alphanumerischer Text in allen Sprachen, Daten, Zähler, Schichtcodes, Grafiken, volle Unicode-Unterstützung (siehe Datenblatt MCX-Software für weitere Details)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Schnittstellen

Sensor	Integrierter Sensor
RJ45	Controller-Anschluss
Stromanschluss	Stromversorgung mit Netzteil
D-SUB 15 HD Buchse	MCX I/O-Schnittstellenbox für den Anschluss von externem Sensor, Encoder und Beacon Eingänge/Ausgänge für den direkten Anschluss von externem Sensor, Encoder oder Beacon an den Drucker

### Mechanische Daten

Gehäuse	Eloxiertes Aluminium, schwarz und natur
Abstreifplatte	CrN-behandeltes Aluminium
Abmessungen	121 (133) x 129 x 150,7 mm (HxTxB)
Gewicht	1,26 kg (nur Produkt)



MCX Compact-Drucker sind kleine, leistungsstarke Drucker für Kodierungs- und Markierungsanwendungen, die erstklassige Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit bieten.

MCX-Drucker verwenden HSAJET® Smartcard-Kartuschen, die eine automatische Erkennung der Tintenpatrone und eine Anpassung der Tintenparameter für eine optimale Druckleistung gewährleisten.

### Elektrische Daten

Stromversorgung	24 VDC   3,8A   90W 100-240 VAC   50-60 Hz   90 W (Extern)
-----------------	---------------------------------------------------------------

### Compliance und Vorschriften

Entspricht den	CE-, UKCA-, RoHS- und EMV-Richtlinien
Zoll-Tarif-Nr.	84714100
Herkunftsland	Dänemark

### Lieferinhalt

22501040	HSAJET® MCX Compact 2.0" Printer (4 pens) SC
72000120	PSU AC/DC Adapter 90W für MCX, 24V

### Teile des MCX Compact-Drucksystems

Erforderliche Teile (je nach Konfiguration)	HSAJET® MCX 4,3" Touch Controller (Standard- oder Paneelmontage-Version) HSAJET® MCX Compact-Drucker (1 - 4 Kartuschen) MCX UniDraw für Windows Kabel RJ45, CAT7 S/FTP, schwarz, (1, 3, 5 oder 10 m)
Tintenkartuschen	Große Auswahl an HSAJET® HP45si und HP45ai Kartuschen mit Smartcard verfügbar in schwarz, weiß und verschiedenen Farben für die meisten Substrate erhältlich (siehe Tinten Flyer)
Zubehör (optional)	HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, Encoder und Signallampen Große Auswahl an Halterungen für die Montage auf Produktionslinien (siehe Zubehörliste)

Die in diesem Datenblatt dargestellten Informationen gelten unter bestimmten Bedingungen. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Funktionalitäten des Produkts und am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen.